AIRLESS INDOMINUS X

EQUIPO DE PINTURA AIRLESS DE ALTO RENDIMIENTO

La Airless ***INDOMINUS X*** es un equipo industrial de pulverización potente, diseñado para aplicaciones de texturizados y recubrimientos de alta viscosidad. Con el doble de potencia que otros modelos estándar, este equipo es ideal para trabajos de gran escala en interiores y exteriores, garantizando una cobertura uniforme y acabados profesionales en menor tiempo. Además, su diseño robusto y su motor potente aseguran una operación continua y confiable, incluso en las condiciones más exigentes.



¿QUÉ PINTURAS PUEDE APLICAR?

- LÁTEX
- ACRÍLICO
- EPÓXICO
- PASTA MURAL
- TEMPLE
- INTUMESCENTE
- ELASTOMÉRICO

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS

BOMBA DE ALTA RESISTENCIA
Larga vida útil de la bomba. Cilindro de acero inox y varilla cromada y endurecido.

MOTOR DE ALTA CALIDAD
Motor con tecnología BRUSHLESS, no requiere mantenimiento, no trabaja con carbones.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Incorpora un ventilador que dirige el flujo de aire de forma directa hacia la tarjeta electrónica, evitando el sobrecalentamiento y asegurando un rendimiento estable incluso en largas jornadas de trabajo.

SISTEMA DE REEMPLAZO RÁPIDO DE BOMBA
Permite el cambio de la bomba rápido y sencillo, en 3 simples pasos.

FÁCIL TRANSPORTE
El equipo cuenta con un mango ergonómico facilitando su transporte

SMART CONTROL
Permite una pulverización constante, gracias a un sistema inteligente que regula la maquina de manera automática, adicional a eso, indica códigos de error si la maquina llega a fallar, permitiendo su fácil seguimiento técnico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	
Motor	**Brushless**
Voltaje	**220V**
Frecuencia	**60Hz**
Corriente	**Monofásico**
Potencia del motor	**4200W / 5.6HP**
Tasa de flujo	**7.0 L/M**
Máximo tamaño de punta	**0.043”**
Presión máxima	**3300 PSI**
Tamaño máximo de manguera	**120m**

CICLO DE TRABAJO (Hasta 16hrs/día)

VISCOSIDAD DE LA PINTURA	CICLO DE TRABAJO	CICLO DE DESCANSO	MÁX. DIARIO
Baja	12h	40min	16h
Media	12h	40min	16h
Alta	8h	60min	16h

Nota: Tiempos referenciales; pueden variar según viscosidad real, presión y condiciones de operación.

ACCESORIOS INCLUIDOS


Pistola de alta presión



Boquilla (a elección)


Manguera 15m


Extensión de 50cm


Aceite lubricante TSL


Manguera de retorno

Nuestra ***AIRLESS INDOMINUS X*** incluye pistda de alta presión, boquilla (a elección), manguera 15m, extensión de 50cm, aceite lubricante TSL y manguera de retorno.

***Los accesorios mencionados se encuentran dentro de la caja del producto**

REX-TECH® INDUSTRIAL MACHINES